

HYDRANT

DN52

WEWNĘTRZNY

H-520

ZAWIESZANY Z WĘŻEM PŁASKO SKŁADANYM

EN 671-2C-3/52-15 lub 20



ZGODNOŚĆ Z NORMAMI

- PN - EN 671-2
- Certyfikat zgodności wydany przez CNBOP

OZNACZENIE

- Znak bezpieczeństwa "Hydrant wewnętrzny"
- Instrukcja obsługi (wewnątrz na drzwiach)

LAKIEROWANIE

RAL 9016 biały
RAL 3000 czerwony

kosz - kolor czerwony RAL 3000
według życzenia klienta
paleta kolorów RAL
lakierowanie farbami fasadowymi

WYKONANIE

- blacha stalowa czarna
- blacha stalowa powlekana elektrolitycznie cynkiem
- blacha stalowa nierdzewna lub kwasoodporna

DRZWI

- drzwi pełne lub drzwi z oknem z zamkiem patent lub zamkiem euro

DOPROWADZENIE WODY

- otwór pod zawór hydrantowy może być wykonany w prawej, w lewej lub górnej ścianie

WYPOSAŻENIE


- kosz na wąż płasko składany DN52
- zawór hydrantowy DN52
- prądownica wodna zamykana DN52 na prąd zwarty lub rozproszony o średnicy dyszy lub średnicy równoważnej Ø10; Ø12; Ø13
- pożarniczy wąż tłoczny DN52 o długości 15 lub 20m - 1 szt.

Ciśnienie robocze: 0,2 MPa ÷ 1,2 MPa

Wydajność hydrantów: DN52 - 2,5 l/s

Hydrant wewnętrzny zawieszany z wężem płasko składanym DN52

H-520-15



H-520-20

